

KONDENSERINGS AGGREGAT

KULDEMEDIUM  R32

ASGE-12BI-3
ASGE-18BI-3
ASGE-24BI-3
ASGE-30BI-3
ASGE-36BI-3
230V/1-fas

ASGE-36BI-3
ASGE-42BI-3
ASGE-48BI-3
ASGE-60BI-3
400V/3-fas

- Inverter DC kompressor
- Kan brukes med himling- gulv/tak- og duct innedeler
- Utmerket løsning til ventilasjonsanlegg sammen med kommunikasjon modul SCMI (0-10V signal)
- Kan også brukes til lavere rom temperaturer sammen med kommunikasjon modul SCMI og kjøleroms fordampere (vin rom)
- Tåler lange rørstrekk opp til 70m
- Meget stillegående

ASGE-XXBI

ASGE-XXBI-3



DC INVERTER

MODELL		ASGE-12BI	ASGE-18BI	ASGE-24BI	ASGE-30BI	ASGE-36BI
Kapasitet kjøling / varme	kW	3,5 / 4,0	5,0 / 5,5	7,0 / 8,0	8,5 / 8,8	10,0 / 12,0
Tilførsel	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	3,5 / 4,0	5,9 / 4,0	7,2 / 3,9	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Energi klasse kjøling / varme	-	A+ / A+	A+ / A	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+
Lydnivå utedel 1m		50	50	52	53	55
Dimensjon (b x h x d) vekt	UD	mm/kg	818x596x378 / 37	818x596x378 / 39	892x698x396 / 53	920x790x427 / 60
						940x820x530 / 83
Driftstøperatur kjøling / varme	°C	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24

MODELL		ASGE-36BI-3	ASGE-42BI-3	ASGE-48BI-3	ASGE-60BI-3	
Kapasitet kjøling / varme	kW	10,0 / 12,0	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0	
Tilførsel	Hz / V	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	6,1 / 3,8	6,1 / 4,0	6,1 / 3,8	
Energi klasse kjøling / varme	-	A++ / A+	A++ / A	A++ / A+	A++ / A	
Lydnivå utedel 1m		55	56	57	57	
Dimensjon (b x h x d) vekt	UD	mm/kg	940x820x530 / 89	940x820x530 / 95	940x820x530 / 99	900x1345x412 / 112
Driftstøperatur kjøling / varme	°C	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	